

<b>AURORA OF ELLOS MANUTENZIONI E IMPLEMENTAZIONI</b>	
2012	Chartplotter Raymarine C90W
	Epirb McMurdo 95 con segnale GPS
	Elica Jprop 3 pale auto orientanti a passo variabile corpo 83 dia. 19"
	AIS Transceiver 650 Raymarine Classe B
	Zattera Open Sea ISO 9650 6 persone
	Bompresso Gold Service Inox Diam.60
	4 Salvagenti autogonfianti Secumar ULTRA AX 150N HARNESS PLUS con cintura di sicurezza
2013	Antenna VHF e GPS
	Randa Ullman Sails Versione Cruising in dacron Fibercon 1a scelta - costruzione cross-cut con rinforzi radiali mq. 35 - 3 mani di terzaroli - 4 stecche epoxy full batten con puntastecche regolabile Rutgerson - cunningham - nr. velico - sacco
	Antenna ICS Navtex 6 Plus
2014	Code 0 mq. 70 full radial in nylon ripstop 1a scelta 1,5 oz. completo di cavo antitorsione con impiombature e redance inox con sacco - Avvolgitore UBI Maior FR100 B.L. 3 tons completo di moschettone apribile e cima di recupero continua con rinvio.
2016	Genoa avvolgibile 140% mq. 38 in dacron AP (1a scelta) costruzione cross-cut con rinforzi radiali banda di protezione UV "Weathermax" su balumina e base genoa.
	3 batterie Varta 130 Ah per i servizi
	Caricabatterie Quick 60A/12V
	Interruttore parallelo emergenza per far partire il motore con le batterie di servizio
	Pompa autoclave Jabsco
2017	Batteria Motore 74 Ah
	Ancora Spade 20 kg.
2019	BetaMarine Beta 60, 56 hp/41,92 kW, 2700 rpm, alternatore 120 A 12 Volt – Invertitore Technodrive TM345 A Idraulico 8° Angolato.
	Sostituzione di tutti i passascafi, valvole e tubi.
	Scotte Speedcruise Cima Tecnica 100% Spectra D.12mm Grigio Silver B.L. 4.800 Kg
	2 Lifeline Wichard LYF SAFE / set - Carico massimale 2.000 Kg
2020	3 batterie YUASA 12V 145 AH per i servizi
	Batteria motore Varta 74 Ah
	4 Parabordi F4
	Separatore di carica Quick a Mosfet 220A Modello ECS 222
	Bombola Sub 5 Litri Mono attacco con EROGATORE SUB MARES ROVER 2S DIN
2021	EPIRB McMurdo G8-AIS Smartfind Manual con segnale GPS e VHF
	Controllo professionale albero e sartame
	Cima ancora 70 mt. Gleistein GeoSquare Polyammide 8 trefoli diam. 18Mm Bl. Linear [daN] 7.556 con gambetto Titan Alta Resistenza 3/8" Breaking Load: 9080kg (20000lb)
	Cime ormeggio SEA KING_mm 18 B.L. daN 5400,00
	Kit originale ricambi per manutenzione ordinaria Beta 60
	Revisione zattera Open Sea ISO 9650
2023	Revisione zattera Open Sea ISO 9650

	Revisione salvagenti autogonfianti Secumar ULTRA AX 150N HARNESS PLUS
	Tagliando Beta 60 con allineamento asse, sostituzione manciione, guarnizione Volvo e boccola.
	Revisione in fabbrica dell'elica Jprop 3 pale auto orientanti a passo variabile corpo 83 dia. 19"
	Installazione nel vano motore di un estintore automatico Hfc 227EA Kg.3 approvato Rina completo di bulbo standard di attivazione 93°
	Revisione estintori
	Rinnovo RINA